electroled
5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-par/1221-1221-ampoule-led-e27-12w-960lm-6000ok-par30-40000h-ho-par30-12w-cw-8435402567707.html#/8389-ean_13-8435402567707

Ampoule LED E27 12W 960Lm 6000ºK PAR30 40 000H [HO-PAR30-12W-CW]

A+

Blanc Neutre	HO-PAR30-12W-W
Blanc chaud	HO-PAR30-12W-WW
Blanc froid	HO-PAR30-12W-CW

CLASSE ÉNERGÉTIQUE
F

DIMENSION DE COUPE (MM)
-

CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
-

BRANCHEMENT
-

PLAGE D'IRC MAXIMALE
2

ANGLE DE RAYONNEMENT (º)
60

EQUIVALENCE (W)
80

RENDU DES COULEURS (CRI)
80

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
80

INDICE R9
28

PLAGE IRC MINIMUM
94

LUMENS (LM)
960

GRADUABLE
Non

MOMENT DE DÉPART (S)
0.2

BASE
E27

POIDS (GR)
177

FLICKER
0.9

DIAMÈTRE
Ø90

PUISSANCE (W)
12.0

INDICE IP
IP20

FACTEUR DE PUISSANCE (PF)
0.95

KELVIN º
6000

CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)
12.0

CCT UNIQUE
6000

CHROMATICITÉ Y
0.35

DURÉE DE VIE (H)
40000

CYCLES MARCHE/ARRÊT
80000

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)
36.53

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)
21.92

CHROMATICITÉ X
0.322

HAUT
112.0

FRÉQUENCE (HZ)
50/ 60

NOMBRE ET TYPE DE LEDS
SMD2835

DIMENSIONS (MM)
112xØ90

GAMME DE TEMPÉRATURES (ºC)
-20 +40

DIFFUSEUR
Laiteux

SORTIE DU DRIVER
DC24-48V

CCT UNIQUE/GAMME
Seulement

TENSION
220-245VAC

COULEUR
Blanc Froid

DIRECTIONNEL
Directionnel

MATÉRIAUX
Aluminium/ PC

CODE PRODUIT
HO-PAR30-12W-CW

CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001

DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001

NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999

Ampoule LED E27 12W 960Lm 6000ºK PAR30 40 000H [HO-PAR30-12W-CW]

A+

electroled
5 allee des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-par/1221-1221-ampoule-led-e27-12w-960lm-6000ok-par30-40000h-ho-par30-12w-cw-8435402567707.html#/8389-ean_13-8435402567707