



Ampoule LED E27 20W 1 800Lm 6000°K PAR30 40 000H [HO-PAR30-20W-CW]

A⁺



Blanc Neutre

Blanc chaud

Blanc froid

HO-PAR30-20W-W

HO-PAR30-20W-WW

HO-PAR30-20W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		INDICE R9 25
	PLAGE IRC MINIMUM 93		NOMBRE ET TYPE DE LEDS COB		GRADUABLE Non
	EQUIVALENCE (W) 135		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		BASE E27
	POIDS (GR) 270		DIAMÈTRE Ø90		PUISSANCE (W) 20.0
	LUMENS (LM) 1800		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.95
	KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 20.0		FLICKER 0.89
	CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.322		CHROMATICITÉ Y 0.349
			HAUT 112.0		TENSION 220VAC
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 112xØ90



GAMME DE TEMPÉRATURES
(°C)
-20 +40



DIFFUSEUR
Laiteux



SORTIE DU DRIVER
DC72-96V



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc Froid



DIRECTIONNEL
Directionnel



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CODE PRODUIT
HO-PAR30-20W-CW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E27 20W 1
800Lm 6000°K PAR30 40 000H
[HO-PAR30-20W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-par/1542-1542-ampoule-led-e27-20w-1-800lm-6000ok-par30-40-000h-ho-par30-20w-cw-8435402584360.html#/8710-ean_13-8435402584360

