

LED High Bay 100W (72W-96W-120W) 18000Lm Driver Lifud à intensité variable 1-10V Puce Philips CW 6000°K 90° [1916- NS-HB100W-S-



Blanc froid

1916-NS-HB100W-S-CW

100.0



Caractéristiques

Puissance (w)	100.0	Code produit	NS-HB100W-S-CCT	Construction	Aluminium
Nombre et type de LED	Philips SMD 2835	Ouverture ouverte (°)	90°	Luminosité (LM)	18000
Température légère	CW	Facilité	IP65	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	100000	Mesures (mm)	∅140x140x140	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Équivalence (w)	535	Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.99
Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-20 +60
Efficacité lumineuse (LM / W)	180	Cycles d'usage/éclairage	100000	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	100.0	Poids (g)	2800	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	91.32
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	54.79	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	34.24	Vaciller	0.3
CCT unique	6000	Classe d'isolement	I	Protection (IK)	IK08
Haut	149.0	Diamètre	245		