

Grande baie LED 200W 26.000Lm
6000°K 50 000H [HO-HB-200WK-CW]Blanc froid
Blanc NeutreHO-HB-200WK-CW
HO-HB-200WK-W200.0
200.0

Caractéristiques

Puissance (w)	200.0	Code produit	HO-HB-200WK-CW	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	Epistar Led	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	26000
Température légère	blanc froid	Facilité	IP65	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	50000	Mesures (mm)	Ø400x194	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	1070	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	F	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Terminal
Efficacité lumineuse (LM / W)	130	Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Laiteux
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	200.0	Poids (g)	3200
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12
Vaciller	0.55	Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement
CCT unique	6000	Índice r9	4	Gamme de CRI minimale	95
Gamme CRI maximale	17	Chromaticité (y)	0.348	Chromaticité (x)	0.321
Normes applicables	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013	Classe d'isolement	I	Protection (IK)	IK08

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Haut	194.0	Diamètre	400
------	-------	----------	-----