

Grande baie LED 100W 13 000Lm 6000°K 2835 40 000H [LUM- QHUFO-100-CW]



Blanc froid

QHUFO-100

100.0



Caractéristiques

Puissance (w)	100.0	Code produit	QHUFO-100	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	160xSMD2835	Ouverture ouverte (°)	90	Luminosité (LM)	13000
Température légère	blanc froid	Facilité	IP65	Souche	100-240VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	" 238x140	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.95
Fréquence de travail (Hz)	50-60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	E
Plage de températures (°C)	-40+60	Buisson	Terminal	Efficacité lumineuse (LM / W)	130
Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Transparent	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	100.0	Poids (g)	1600	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	Vaciller	0.49
Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement	CCT unique	6000
Índice r9	18	Gamme de CRI minimale	90	Gamme CRI maximale	80
Chromaticité (y)	0.355	Chromaticité (x)	0.311	Normes applicables	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
Classe d'isolement	I	Protection (IK)	IK08	Haut	140.0

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Diamètre 238
