



Ampoule LED R7s 10W 1 000Lm 6000°K 118mm 40 000H [CA-R7S-118-10W-CW]



- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

CA-R7S-118-10W-W
 CA-R7S-118-10W-WW
 CA-R7S-118-10W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 90		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	POIDS (GR) 40		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 90
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 20		NOMBRE ET TYPE DE LEDS COB		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360
	GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	BASE R7S		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		DIAMÈTRE Ø14
	PUISSANCE (W) 10.0		LUMENS (LM) 1000		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 10.0		FLICKER 0.79
	CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.318		CHROMATICITÉ Y 0.328
			LONGUEUR 118.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 118xØ14		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc Froid



TENSION
220-240V AC



DIFFUSEUR
Transparent



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
CA-R7S-118-10W-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED R7s 10W 1
000Lm 6000°K 118mm 40
000H [CA-R7S-118-10W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-r7s/3270-3270-ampoule-led-r7s-10w-1000lm-6000ok-118mm-40000h-ca-r7s-118-10w-cw-8445152155505.html#/10439-ean_13-8445152155505

