



Ampoule LED E27 8W 640Lm 6000°K 12V LED 40 000H [CA-5050-12V-8W-CW]

A+ ★★★★★

■ Blanc chaud

■ Blanc froid

CA-5050-12V-8W-WW

CA-5050-12V-8W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
	UGR -		BRANCHEMENT -		INDICE R9 5
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		EQUIVALENCE (W) 75		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 80		POIDS (GR) 12		PLAGE IRC MINIMUM 91
	PUISSANCE (W) 8.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 640
	GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2
	BASE E27		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 8.0		FLICKER 0.8
	DIAMÈTRE Ø36		CLASSE D'ISOLATION III		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 6000		CCT UNIQUE 6000		TENSION 12VDC
	DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.443		CHROMATICITÉ Y 0.429
			HAUT 107.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60



DIMENSIONS (MM)
107xØ36



GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)
-20 +40



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
SMD 5050



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc Froid



DIFFUSEUR
Transparent



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
CA-5050-12V-8W-CW



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013



Ampoule LED E27 8W 640lm 6000°K 12V LED 40 000H [CA-5050-12V-8W-CW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-12vacdc-pour-installations-solaires/589-589-ampoule-led-e27-8w-640lm-6000ok-12v-led-40-000h-ca-5050-12v-8w-cw-8435402539896.html#/7757-ean_13-8435402539896



