



Ampoule LED E27 15W 1 200Lm 6000°K 12V LED 40 000H [CA-5050-12V-15W-CW]

A+ ★★★★★

■ Blanc chaud

CA-5050-12V-15W-WW

■ Blanc froid

CA-5050-12V-15W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	UGR -		BRANCHEMENT -		INDICE R9 5
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 80
	POIDS (GR) 12		PLAGE IRC MINIMUM 91		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360
	GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 140		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		BASE E27		FLICKER 0.8
	DIAMÈTRE Ø60		CLASSE D'ISOLATION III		PUISSANCE (W) 15.0
	LUMENS (LM) 1200		INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 15.0		CCT UNIQUE 6000		TENSION 12VDC
	DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.443		CHROMATICITÉ Y 0.429
			HAUT 137.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60



DIMENSIONS (MM)
137xØ60



GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)
-20 +40



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
SMD 5050



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc Froid



DIFFUSEUR
Transparent



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
CA-5050-12V-15W-CW



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013



**Ampoule LED E27 15W 1
200Lm 6000°K 12V LED 40
000H [CA-5050-12V-15W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-12vacdc-pour-installations-solaires/590-590-ampoule-led-e27-15w-1-200lm-6000ok-12v-led-40-000h-ca-5050-12v-15w-cw-8435402539919.html#/7758-ean_13-8435402539919



