



Ampoule LED E14 2W 144Lm 2000°K Filament 40 000H [JTX-J14DHA22-WW]

A⁺



Blanc chaud

JTX-J14DHA22-WW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 3		EQUIVALENCE (W) 18
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 72		POIDS (GR) 12
	INDICE R9 13		PLAGE IRC MINIMUM 96		PUISSANCE (W) 2.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 144		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.5		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		BASE E14
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 2.0		DIAMÈTRE Ø35		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 2000		FLICKER 0.86		CCT UNIQUE 2000
	HAUT 97.0		MATÉRIAUX Verre		DURÉE DE VIE (H) 40000
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70		CHROMATICITÉ X 0.466		CHROMATICITÉ Y 0.423
	GAMME DE TEMPÉRATURES		DIMENSIONS (MM) 97xØ35		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	SORTIE DU DRIVER		TENSION		



(°C)
-20 +40



DC9-11V



85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc chaud



DIFFUSEUR
Transparent



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Filamento LED



CODE PRODUIT
JTX-J14DHA22-WW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E14 2W 144Lm
2000°K Filament 40 000H [JTX-
J14DHA22-WW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-filament-vintage/642-642-ampoule-led-e14-2w--144lm-2000ok-filament-40000h-jtx-j14dha22-ww-8435402542834.html#/7810-ean_13-8435402542834



