



Ampoule LED E14 4W 288Lm 3000°K Filament 40 000H [JTX- J14DHB22-WW]

A⁺



Blanc chaud

HO-J14DHB22-WW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 5		EQUIVALENCE (W) 35
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 72		POIDS (GR) 12
	INDICE R9 12		PLAGE IRC MINIMUM 96		PUISSANCE (W) 4.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 288		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		BASE E14
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 4.0		DIAMÈTRE Ø35		INDICE IP IP20
	KELVIN ° 3000		FLICKER 0.93		CCT UNIQUE 3000
	MATÉRIAUX Verre		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.465
					CHROMATICITÉ Y 0.467
					DIMENSIONS (MM) 120xØ35
					CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)		TENSION 85-265VAC		

-20 +40



COULEUR
Blanc chaud



DIFFUSEUR
Transparent



SORTIE DU DRIVER
DC220V 10ma



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Filamento LED



CODE PRODUIT
HO-J14DHB22-WW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



**Ampoule LED E14 4W 288Lm
3000°K Filament 40 000H [JTX-
J14DHB22-WW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-filament-led/645-645-ampoule-led-e14-4w--288lm-3000ok-filament-40000h-jtx-j14dhb22-ww-8435402542841.html#/7813-ean_13-8435402542841



