

Farola LED 60W 8.400Lm CCT (Tonalidad Luz Regulable) PRO SMD2835 50.000H [1916-STR60W- CCT]



CCT

1916-STR60W-CCT

60.0



Caractéristiques

Puissance (w)	60.0	Code produit	1916-STR60W-CCT	Construction	Aluminio/ PC
Ouverture ouverte (°)	130x75	Luminosité (LM)	8400	Température légère	CCT(4000-5000-6500)
Facilité	IP65	Souche	85-265VAC	La vie estimée (H)	50000
Mesures (mm)	498x425x175	Dimable	No	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Équivalence (w)	400	Cri	90	Facteur de puissance (PF)	0.99
Fréquence de travail (Hz)	50/60Hz	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	D
Plage de températures (°C)	-20 +65	Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	140
Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Microprismático	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	60.0	Poids (g)	3000	Connexion	De Red
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12
Vaciller	0.5	Directionnel	Non Directional	CCT unique (plage)	CCT
CCT unique	6000	Plage de CCT minimale	4000	Plage de CCT maximale	6500
Índice r9	11	Gamme de CRI minimale	21	Gamme CRI maximale	92
Chromaticité (y)	0.352	Chromaticité (x)	0.334	Classe d'isolement	I

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Protection (IK)	IK10	Haut	175.0	Long	498.0
Large	425.0				