

Lampadaire LED 80W 14.000Lm 6000°K Driver Lifud Flicker Free [HO-R80-CW]



Blanc froid
Blanc Neutre
Blanc chaud

HO-R80-CW	80.0
HO-R80-W	80.0
HO-R80-WW	80.0



Caractéristiques

Puissance (w)	80.0	Code produit	HO-R80-CW	Construction	Aluminium/Verre
Nombre et type de LED	Bridgelux 3030	Ouverture ouverte (°)	120X120	Luminosité (LM)	14000
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP66	Souche	85-305VAC
La vie estimée (H)	100000	Mesures (mm)	706x500x94	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Cri	90	Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/60
Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-20 +65	Efficacité lumineuse (LM / W)	175
Cycles d'éclairage	100000	Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	80.0
Poids (g)	8000	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	91.32	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	54.79
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	34.24	CCT unique	6000	Gamme de CRI minimale	80
Gamme CRI maximale	90	Classe d'isolement	I	Protection (IK)	IK08
Haut	700.0	Long	500.0	Large	94.0

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire