

Lampadaire LED 60W 8 400Lm 6000°K PRO SMD3030 Driver Meanwell HLG 100 000H [GMD-STL06-60-CW]



Blanc froid

GMD-STL06-60-CW

60.0



Caractéristiques

| | | | | | |
|---|--|---|------------------|---|-----------------|
| Puissance (w) | 60.0 | Code produit | GMD-STL06-60-CW | Construction | Aluminium/Vitre |
| Nombre et type de LED | Philips Led | Ouverture ouverte (°) | 120 | Luminosité (LM) | 8400 |
| Température légère | Blanc froid | Facilité | IP66 | Souche | 100-240V AC |
| La vie estimée (H) | 100000 | Mesures (mm) | 540x390x240 | Dimable | Non |
| Certificats | CE/ROHS/ISO9001 | Équivalence (w) | 320 | Cri | 80 |
| Facteur de puissance (PF) | 0.99 | Fréquence de travail (Hz) | 50/ 60 | Heure de début (s) | 0.1 |
| Classe d'énergie | D | Plage de températures (°C) | -20 +60 | Buisson | Terminal |
| Efficacité lumineuse (LM / W) | 140 | Cycles d'éclairage | 100000 | Diffuseur | Laiteux |
| Kelvin (K) | 6000 | Consommation d'énergie (kWh / 1000h) | 60.0 | Poids (g) | 4000 |
| Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour) | 91.32 | Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour) | 54.79 | Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour) | 34.24 |
| Vaciller | 0.55 | Directionnel | Non directionnel | CCT unique (plage) | Seulement |
| CCT unique | 6000 | Yndice r9 | 5 | Gamme de CRI minimale | 98 |
| Gamme CRI maximale | 5 | Chromaticité (y) | 0.312 | Chromaticité (x) | 0.304 |
| Normes applicables | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; IEC 62321:2008 | Classe d'isolation | I | Protection (IK) | IK08 |

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Haut

540.0

Long

390.0

Large

240.0