

Lampadaire solaire LED 100 W 5000 K Panneau 6 V 15 W Batterie 10 Ah Capteur/Télécommande [HO-STR100W-SL04-CW]



Blanc froid

HO-STR100W-SL04-CW

100.0



Caractéristiques

Puissance (w)	100.0	Code produit	HO-STR100W-SL04-CW	Construction	Aluminium
Nombre et type de LED	SMD 2835 Lumileds	Ouverture ouverte (°)	60	Luminosité (LM)	10000
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP65	Souche	6V 15W 10AH
La vie estimée (H)	50000	Mesures (mm)	505*285*230	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Cri	80	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Plage de températures (°C)	-20 +65
Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Cycles d'éclairage	100000	Kelvin (K)	5000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	100.0	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12	CCT unique	5000	Protection (IK)	IK08
Haut	505.0	Long	285.0	Large	230.0