

Ampoule LED E27 35W 2 860Lm 6000°K 40 000H [SL-YMD04-35-E27- CW]



Blanc froid

SL-YMD04-35-E27-CW

35.0



Caractéristiques

Puissance (w)	35.0	Code produit	SL-YMD04-35-E27-CW	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	SMD5730	Ouverture ouverte (°)	360	Luminosité (LM)	2860
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	85-265VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	Ø73x225	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	190	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	G	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	E27
Efficacité lumineuse (LM / W)	81	Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Opale
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	35.0	Poids (g)	136
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.81	Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement
CCT unique	6000	Índice r9	22	Gamme de CRI minimale	95
Gamme CRI maximale	22	Chromaticité (y)	0.337	Chromaticité (x)	0.313
Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999	Haut	225.0	Diamètre	73

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

