

Ampoule LED E40 60W 4 915Lm 6000°K Éclairage Public 40 000H [SL-YMD04-60-E40-CW]



Blanc froid

SL-YMD04-60-E40-CW

60.0



Caractéristiques

Puissance (w)	60.0	Code produit	SL-YMD04-60-E40-CW	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	SMD5730	Ouverture ouverte (°)	360	Luminosité (LM)	4915
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	85-265VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	Ø85x270	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	320	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	G	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	E40
Efficacité lumineuse (LM / W)	81	Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Opale
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	60.0	Poids (g)	422
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
Vaciller	0.91	Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement
CCT unique	6000	Índice r9	5	Gamme de CRI minimale	95
Gamme CRI maximale	22	Chromaticité (y)	0.337	Chromaticité (x)	0.313
Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999	Haut	270.0	Diamètre	85

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

