

Ampoule LED E40 40W 5 200Lm 6000°K Éclairage Public 50 000H [LT- CL6-40W-CW]



Blanc froid LT-CL6-40W-CW

40.0



Caractéristiques

Puissance (w)	40.0	Code produit	LT-CL6-40W-CW	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	SMD2835	Ouverture ouverte (°)	360	Luminosité (LM)	5200
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP20	Souche	85-265VAC
La vie estimée (H)	50000	Mesures (mm)	Ø93x285	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	215	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	E	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	E40
Efficacité lumineuse (LM / W)	130	Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Transparent
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	40.0	Poids (g)	512
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12
Vaciller	0.63	Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement
CCT unique	6000	Ýndice r9	18	Gamme de CRI minimale	96
Gamme CRI maximale	1	Chromaticité (y)	0.378	Chromaticité (x)	0.378
Normes applicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60958:1999	Sortie du conducteur	DC30-56V	Haut	285.0

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Diamètre

93