

Spot LED Downlight 40 W 4 CCT (Tonalité lumineuse variable) 140 lm/ W UGR17 Pilote Lifud



CCT

HO-CCTDL-40W

40.0



Caractéristiques

Puissance (w)	40.0	Code produit	HO-CCTDL-40W	Construction	Alu/PC
Ouverture ouverte (°)	60	Luminosité (LM)	5427	Température légère	TDC
Facilité	IP20	Souche	220V AC	La vie estimée (H)	100000
Mesures (mm)	225x62	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	95
Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	C	Plage de températures (°C)	-20+40	Efficacité lumineuse (LM / W)	135
Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Micro	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	40.0
Ugr	%Å17	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	91.32	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	54.79
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	34.24	Plage de CCT minimale	3000	Plage de CCT maximale	6000
Índice r9	10	Gamme de CRI minimale	90	Gamme CRI maximale	95
Sortie du conducteur	36V	Classe d'isolement	II	Protection (IK)	IK08
Diamètre	200	Large	62.0		