

Spot LED Downlight 50 W 4 CCT (abat-jour à Tonalité variable) 140 lm/ W UGR17 Driver Lifud



CCT

HO-CCTDL-50W

50.0



Caractéristiques

Puissance (w)	50.0	Code produit	HO-CCTDL-50W	Construction	Alu/PC
Ouverture ouverte (°)	60	Luminosité (LM)	7000	Température légère	TDC
Facilité	IP20	Souche	220V AC	La vie estimée (H)	100000
Mesures (mm)	225x62	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	95
Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	C	Plage de températures (°C)	-20+40	Efficacité lumineuse (LM / W)	140
Cycles d'éclairage	100000	Coupe de toit (mm)	200	Diffuseur	Micro
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	50.0	Ugr	%Å17	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	91.32
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	54.79	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	34.24	Plage de CCT minimale	3000
Plage de CCT maximale	6000	Yndice r9	10	Gamme de CRI minimale	90
Gamme CRI maximale	95	Sortie du conducteur	36V	Classe d'isolement	II
Protection (IK)	IK08	Diamètre	225	Large	62.0