

Bande LED SMD5050 14,4 W/M 140 lm/W 24 V CC RGB/CCT Rouleau 5 m



RVB-Blanc froid /
RGB+CCT
(3000-6000K)

SKY-FSL5050-60L-12mm-
RGCCT-24V-A

14.4



Caractéristiques

Puissance (w)	14.4	Code produit	SKY-FSL5050-60L-12mm- RGCCT-24V-A	Construction	PCB/3M
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	2016	Température légère	RGB+CCT (3000-6000K)
Facilité	IP20	Souche	24VDC	La vie estimée (H)	50000
Mesures (mm)	12x5000x2,5	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	90
Fréquence de travail (Hz)	50/60	Plage de températures (°C)	-20+40	Efficacité lumineuse (LM / W)	144
Cycles d'éclairage	100000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	14.4	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12	Gamme de CRI minimale	88
Gamme CRI maximale	95	Classe d'isolement	III	Haut	12.0
Long	5000.0	Large	2.5		

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire