

# Bande LED COB 20 W/M RVB/Blanc froid Rouleau 5 m



RVB-Blanc froid

SKY-FSLCOB-660L-12mm-24V-RGBCW

20.0



## Caractéristiques

<b>Puissance (w)</b>	20.0	<b>Code produit</b>	SKY-FSLCOB-660L-12mm-24V-RGBCW	<b>Construction</b>	PCB/3M
<b>Ouverture ouverte (°)</b>	120	<b>Luminosité (LM)</b>	3000	<b>Température légère</b>	RGBCW
<b>Facilité</b>	IP20	<b>Souche</b>	24V DC	<b>La vie estimée (H)</b>	50000
<b>Mesures (mm)</b>	12x5000x1	<b>Certificats</b>	CE/ROHS/ISO9001	<b>Cri</b>	90
<b>Fréquence de travail (Hz)</b>	50/60	<b>Heure de début (s)</b>	0.1	<b>Plage de températures (°C)</b>	-20+40
<b>Efficacité lumineuse (LM / W)</b>	150	<b>Cycles d'éclairage</b>	100000	<b>Consommation d'énergie (kWh / 1000h)</b>	20.0
<b>Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)</b>	45.66	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)</b>	27.39	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)</b>	17.12
<b>Gamme de CRI minimale</b>	88	<b>Gamme CRI maximale</b>	95	<b>Classe d'isolement</b>	III
<b>Haut</b>	12.0	<b>Long</b>	5000.0	<b>Large</b>	1.0

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire