

# Bande LED COB à coupe libre 12 W/ m 910 lm/m 24 V CC 6 000 °K Rouleau 5 m



Blanc froid  
Blanc Neutre  
Blanc chaud

|                       |      |
|-----------------------|------|
| SKY-FSLCOB-528-24V-CW | 12.0 |
| SKY-FSLCOB-528-24V-W  | 12.0 |
| SKY-FSLCOB-528-24V-WW | 12.0 |



## Caractéristiques

|   |            |   |                       |   |        |
|---|------------|---|-----------------------|---|--------|
| Puissance (w)                                   | 12.0       | Code produit                                    | SKY-FSLCOB-528-24V-CW | Construction                                    | PCB/3M |
| Ouverture ouverte (°)                           | 120        | Luminosité (LM)                                 | 910                   | Température légère                              | CW     |
| Facilité  | IP20       | Souche  | 24VDC                 | La vie estimée (H)                              | 40000  |
| Mesures (mm)                                    | 8x1.5x5000 | Certificats                                     | CE/ROHS/ISO9001       | Cri   | 90     |
| Fréquence de travail (Hz)                       | 50/60      | Plage de températures (°C)                      | -20+40                | Efficacité lumineuse (LM / W)                   | 75     |
| Cycles d'éclairage                              | 80000      | Kelvin (K)                                      | 6000                  | Consommation d'énergie (kWh / 1000h)            | 12.0   |
| Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour) | 36.52      | Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour) | 21.91                 | Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour) | 13.69  |
| CCT unique                                      | 6000       | Classe d'isolement                              | III                   | Haut  | 8.0    |
| Long  | 5000.0     | Large   | 1.5                   |   |        |