

Projecteur LED High Bay 200 W, 200 lm/W, pilote Philips SMD2835, Lifud, intensité variable 1-10 V, 6 000 °K,



Blanc froid
Blanc Neutre

1916-NS-HB200W-E-CW
1916-NS-HB200W-E-W

200.0
200.0



Caractéristiques

Puissance (w)	200.0	Code produit	1916-NS-HB200W-E-CW	Construction	Alu.
Ouverture ouverte (°)	60	Luminosité (LM)	40000	Température légère	CW
Facilité	IP65	Souche	100-277VAC	La vie estimée (H)	100000
Mesures (mm)	Ø400x115	Dimable	1-10V	Certificats	CE/ROHS/ENEC/ISO9001
Équivalence (w)	1070	Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.99
Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	A
Plage de températures (°C)	-20 +60	Efficacité lumineuse (LM / W)	200	Cycles d'éclairage	100000
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	200.0	Poids (g)	4500
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	91.32	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	54.79	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	34.24
Vaciller	0.3	CCT unique	6000	Yndice r9	4
Gamme de CRI minimale	80	Chromaticité (x)	0.324	Normes applicables	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
Classe d'isolement	I	Protection (IK)	IK08	Diamètre	400
Large	115.0				