

Plafonnier LED décoratif 36 W CCT 3 000-6 000 °K (Tonalité lumineuse variable) Télécommande



CCT

HO-CCT-DECO-16-36W

36.0

Caractéristiques

Puissance (w)	36.0	Code produit	HO-CCT-DECO-16-36W	Construction	Alu/PC
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	3600	Température légère	TDC
Facilité	IP20	Souche	220-240VAC	La vie estimée (H)	40000
Mesures (mm)	Ø450x50	Dimable	Ouais	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Équivalence (w)	300	Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.9
Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1	Classe d'énergie	F
Plage de températures (°C)	-20 +40	Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Cycles d'éclairage	100000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	36.0	Poids (g)	700	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	Vaciller	0.8
Plage de CCT minimale	3000	Plage de CCT maximale	6000	Indice r9	8
Gamme de CRI minimale	96	Gamme CRI maximale	4	Chromaticité (y)	0.384
Chromaticité (x)	0.376	Normes applicables	IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008	Sortie du conducteur	DC180-210V
Classe d'isolement	II	Haut	50.0	Diamètre	Ø450

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

