

## Applique murale LED « Loja » 6 W [HO-WALL-24-6W-W]



Blanc Neutre  
Blanc chaud

HO-WALL-24-6W-W  
HO-WALL-24-6W-WW

6.0  
6.0



### Caractéristiques

Puissance (w)	6.0	Code produit	HO-WALL-24-6W-W	Construction	Alu.
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	600	Température légère	NW
Facilité	IP65	Souche	220-240VAC	La vie estimée (H)	40000
Mesures (mm)	Ø110x80	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1
Plage de températures (°C)	-20+40	Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Cycles d'éclairage	100000
Kelvin (K)	4000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	6.0	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	CCT unique	4000
Classe d'isolation	II	Haut	80.0	Diamètre	Ø110

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire