

## Luminaire LED étanche 45W 6049Lm 130Lm/ 30 000H [WR-FSB-36-CW]

Blanc froid

HO-FSB-45-CW

45.0



### Caractéristiques

Puissance (w)	45.0	Code produit	HO-FSB-45-CW	Construction	Aluminium
Nombre et type de LED	Epistar LED	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	6049
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP65	Souche	230VAC
La vie estimée (H)	30000	Mesures (mm)	1465x60x41	Cri	85
Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50-60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	E	Plage de températures (°C)	-40+60	Buisson	Borna
Efficacité lumineuse (LM / W)	134	Diffuseur	Opale	Kelvin (K)	5000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	45.0	Ugr	19	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	27.39
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	16.43	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	10.27	Vaciller	0.4
CCT unique	5000	Yndice r9	17	Gamme de CRI minimale	95
Gamme CRI maximale	17	Chromaticité (y)	0.325	Chromaticité (x)	0.308
Normes applicables	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013	Classe d'isolement	I	Protection (IK)	IK07

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire