

Applique murale LED « Cuauhtemoc » 18 W [HO-WALL-26-18W-W]



Blanc Neutre
Blanc chaud

HO-WALL-26-18W-W
HO-WALL-26-18W-WW

18.0
18.0



Caractéristiques

Puissance (w)	18.0	Code produit	HO-WALL-26-18W-W	Construction	Alu.
Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	1800	Température légère	NW
Facilité	IP65	Souche	220-240VAC	La vie estimée (H)	40000
Mesures (mm)	260x125x125	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1
Plage de températures (°C)	-20+40	Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Cycles d'éclairage	100000
Kelvin (K)	4000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	18.0	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	CCT unique	4000
Classe d'isolation	II	Haut	260.0	Long	125.0
Large	125.0				

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire