

Applique murale LED « Kohat » 2x7 W [HO-WALL-20-2x7W-W]



Blanc Neutre
Blanc chaud

HO-WALL-20-2x7W-W
HO-WALL-20-2x7W-WW

14.0
14.0



Caractéristiques

Puissance (w)	14.0	Code produit	HO-WALL-20-2x7W-W	Construction	Alu.
Ouverture ouverte (°)	2x60	Luminosité (LM)	1400	Température légère	NW
Facilité	IP65	Souche	220-240VAC	La vie estimée (H)	40000
Mesures (mm)	260x70x60	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Plage de températures (°C)	-20+ 40	Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Cycles d'éclairage	100000
Kelvin (K)	4000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	14.0	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	CCT unique	4000
Classe d'isolation	II	Haut	60.0	Long	260.0
Large	70.0				

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire