

Ruban de 60 LED/m 1500 lm/m 6000
°K SMD2835, diffuseur
microprismatique auto-redressé,
220 V CA, , 50 m, 40 000 h



Blanc froid
Blanc Neutre
Blanc chaud

HO-220602835O-50M-CW
HO-220602835O-50M-W
HO-220602835O-50M-WW

12.0
12.0
12.0



Caractéristiques

Puissance (w)	12.0	Code produit	HO-220602835O-50M-CW	Construction	Epoxi/3M
Nombre et type de LED	320M/SMD	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	1500
Température légère	CW	Facilité	IP65	Souche	220VAC
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	5x10x50000	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Cri	90	Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1
Plage de températures (°C)	-20+50	Efficacité lumineuse (LM / W)	125	Cycles d'éclairage	100000
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	12.0	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	CCT unique	6000
Classe d'isolement	II	Haut	5.0	Long	50000.0
Large	10.0				