

Luminaire linéaire LED triphasé
Epistar 5054 12 W 1 200 lm CCT
(Tonalité lumineuse variable) TRIAC
[1916-TL-12W-3F-CCT]



CCT 1916-TL-12W-3F-CCT 12.0



Caractéristiques					
Puissance (w)	12.0	Code produit	1916-TL-12W-3F-CCT	Construction	Aluminium
Nombre et type de LED	Epistar 5054	Ouverture ouverte (°)	24	Luminosité (LM)	1200
Température légère	TDC	Facilité	IP20	Souche	190-260VAC
La vie estimée (H)	50000	Mesures (mm)	220x22x145	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Cri	90	Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/60
Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	12.0
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12
Classe d'isolement	II	Haut	145.0	Long	220.0
Large	22.0				

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire