

**Projecteur LED étanche 60 W, 7 200 lm, CCT (Tonalité lumineuse variable), 3 000-6 500 °K, 110 °C, Tridonic, sans scintille**



TDC

SE-STF171-60W-CCT

60.0



**Caractéristiques**

<b>Puissance (w)</b>	60.0	<b>Code produit</b>	SE-STF171-60W-CCT	<b>Construction</b>	Clips en PC/acier inoxydable
<b>Nombre et type de LED</b>	SMD2835 Lumileds	<b>Ouverture ouverte (°)</b>	110°	<b>Luminosité (LM)</b>	7200
<b>Température légère</b>	TDC	<b>Facilité</b>	IP65	<b>Souche</b>	220-240VAC
<b>La vie estimée (H)</b>	100000	<b>Mesures (mm)</b>	1500x100x75	<b>Certificats</b>	CE/ROHS/ISO9001
<b>Cri</b>	80	<b>Facteur de puissance (PF)</b>	0.99	<b>Fréquence de travail (Hz)</b>	50/ 60
<b>Heure de début (s)</b>	0.1	<b>Plage de températures (°C)</b>	-20 +40	<b>Efficacité lumineuse (LM / W)</b>	120
<b>Cycles d'éclairage</b>	100000	<b>Consommation d'énergie (kWh / 1000h)</b>	60.0	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)</b>	91.32
<b>Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)</b>	54.79	<b>Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)</b>	34.24	<b>Plage de CCT minimale</b>	3000
<b>Plage de CCT maximale</b>	6500	<b>Gamme de CRI minimale</b>	75	<b>Gamme CRI maximale</b>	80
<b>Classe d'isolement</b>	I	<b>Protection (IK)</b>	IK08	<b>Haut</b>	100.0
<b>Long</b>	1500.0	<b>Large</b>	75.0		