

## Luminaire linéaire LED triphasé Epistar 5054 24 W 2 400 lm CCT (Tonalité lumineuse variable) TRIAC [1916-TL-24W-3F-CCT]



CCT

1916-TL-24W-3F-CCT

24.0



### Caractéristiques

Puissance (w)	24.0	Code produit	1916-TL-24W-3F-CCT	Construction	Aluminium
Nombre et type de LED	Epistar 5054	Ouverture ouverte (°)	24	Luminosité (LM)	2400
Température légère	TDC	Facilité	IP20	Souche	190-260V/AC
La vie estimée (H)	50000	Mesures (mm)	270x35x150	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Cri	90	Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/60
Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	24.0
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12
Classe d'isolation	II	Haut	150.0	Long	270.0
Large	35.0				

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire