

Spot LED triphasé sur rail

Power_Température de couleur variable 20_25_30W

6000_4000_3000K Noir [ATL080030-TB]



CCT

ATL080030-T-B

30.0



Caractéristiques

Puissance (w)	30.0	Code produit	ATL080030-T-B	Construction	Aluminium
Nombre et type de LED	COB	Ouverture ouverte (°)	38	Luminosité (LM)	3000
Température légère	TDC	Facilité	IP20	Souche	220-240V
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	150x80x210	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Cri	90	Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60
Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-20 +40	Efficacité lumineuse (LM / W)	100
Cycles d'éclairage	100000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	30.0	Poids (g)	250
Ugr	%Ä17	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	Plage de CCT minimale	3000	Plage de CCT maximale	6000
Classe d'isolement	II	Haut	150.0	Long	210.0
Large	80.0				