

Projecteur LED 50W 9000Lm 120° 5000°K Transformateur Moso 100 000H [1916-FL-J-50W-CW]



Blanc froid

1916-FL-J-50W-CW

50.0



Caractéristiques

Puissance (w)	50.0	Code produit	1916-FL-J-50W-CW	Construction	Aluminium/Verre
Nombre et type de LED	Lumileds 2835	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	9000
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP65	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	100000	Mesures (mm)	216x312x66	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/60
Buisson	Borna	Efficacité lumineuse (LM / W)	180	Kelvin (K)	5000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	50.0	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	91.32	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	54.79
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	34.24	CCT unique	5000	Classe d'isolement	I
Protection (IK)	IK08	Haut	312.0	Long	216.0
Large	66.0				