

Spot LED sur Rail Multi-Angles 30W 2700Lm CRI38 3CCT Triphasé 40 000H [1916-TRL30W-W]



CCT

1916-TRL30W-W

30.0



Caractéristiques

Puissance (w)	30.0	Code produit	1916-TRL30W-W	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	Philips Led	Ouverture ouverte (°)	15-60	Luminosité (LM)	2700
Température légère	3CCT	Facilité	IP20	Souche	190-260V
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	88x148x153	Dimable	Ouais
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	80	Cri	90
Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	F	Plage de températures (°C)	-20 +40	Buisson	Borna
Efficacité lumineuse (LM / W)	90	Cycles d'éclairage	100000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	30.0
Poids (g)	700	Ugr	≤17	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	Vaciller	0.95
Directionnel	Directionnel	CCT unique (plage)	Gamme	Plage de CCT minimale	3000
Plage de CCT maximale	5000	Índice r9	27	Gamme de CRI minimale	95
Gamme CRI maximale	1	Chromaticité (y)	0.352	Chromaticité (x)	0.323
Normes applicables	EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EN 60598-2-1:1989; EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008; EN 62471:2008; EN 62493:2010	Sortie du conducteur	DC72-96V	Classe d'isolement	II

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Haut	148.0	Long	88.0	Large	153.0
-------------	-------	-------------	------	--------------	-------