

# Downlight LED 24W 140Lm/W Driver LIFUD sans scintillement 6000°K [HO-DL01-LI-24W-CW]



Blanc froid  
Blanc Neutre  
Blanc chaud

HO-DL01-LI-24W-CW  
HO-DL01-LI-24W-W  
HO-DL01-LI-24W-WW

24.0  
24.0  
24.0



## Caractéristiques

|                                                 |             |                                                 |                   |                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Puissance (w)                                   | 24.0        | Code produit                                    | HO-DL01-LI-24W-CW | Construction                                    | Alu/PC              |
| Nombre et type de LED                           | Philips LED | Ouverture ouverte (°)                           | 120               | Luminosité (LM)                                 | 3360                |
| Température légère                              | CW          | Facilité                                        | IP20              | Souche                                          | 220-240V            |
| La vie estimée (H)                              | 40000       | Mesures (mm)                                    | 170x40            | Certificats                                     | CE/ROHS/TUV/ISO9001 |
| Cri                                             | 80          | Facteur de puissance (PF)                       | 0.9               | Fréquence de travail (Hz)                       | 50/60               |
| Heure de début (s)                              | 0.1         | Plage de températures (°C)                      | -40+ 60           | Efficacité lumineuse (LM / W)                   | 140                 |
| Cycles d&#39;éclairage                          | 100000      | Coupe de toit (mm)                              | 145               | Kelvin (K)                                      | 6000                |
| Consommation d&#39;énergie (kWh / 1000h)        | 24.0        | Poids (g)                                       | 350               | Ugr                                             | %Å19                |
| Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour) | 36.52       | Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour) | 21.91             | Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour) | 13.69               |
| CCT unique                                      | 6000        | Sortie du conducteur                            | 36V               | Classe d&#39;isolement                          | II                  |
| Diamètre                                        | 170         | Large                                           | 40.0              |                                                 |                     |