

Downlight LED 32W 140Lm/W Driver LIFUD sans scintillement 6000°K [HO-DL01-LI-32W-CW]



Blanc froid
Blanc Neutre
Blanc chaud

HO-DL01-LI-32W-CW
HO-DL01-LI-32W-W
HO-DL01-LI-32W-WW

32.0
32.0
32.0



Caractéristiques

Puissance (w)	32.0	Code produit	HO-DL01-LI-32W-CW	Construction	Alu/PC
Nombre et type de LED	Philips LED	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	4480
Température légère	CW	Facilité	IP20	Souche	220-240V
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	220x40	Certificats	CE/ROHS/TUV/ISO9001
Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/60
Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-40+60	Efficacité lumineuse (LM / W)	140
Cycles d'éclairage	100000	Coupe de toit (mm)	190	Kelvin (K)	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	32.0	Poids (g)	500	Ugr	≤19
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
CCT unique	6000	Sortie du conducteur	36V	Classe d'isolement	II
Diamètre	220	Large	40.0		