

Projecteur LED 30W 2 400Lm 6000°K Dimmable 60 000H Finition Blanc [LM-6004-W-CW]



Blanc froid

LM-6004-W-CW

30.0



Caractéristiques

Puissance (w)	30.0	Code produit	LM-6004-W-CW	Construction	Aluminium/Verre
Nombre et type de LED	Epistar LED	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	2400
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP66	Souche	170-265VAC
La vie estimée (H)	60000	Mesures (mm)	145x110x25	Dimable	Ouais
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Équivalence (w)	200	Cri	80
Facteur de puissance (PF)	0.98	Fréquence de travail (Hz)	50/60	Heure de début (s)	0.1
Classe d'énergie	G	Plage de températures (°C)	-40+60	Buisson	Borna
Efficacité lumineuse (LM / W)	80	Cycles d'éclairage	100000	Diffuseur	Transparent
Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	30.0	Poids (g)	420
Connexion	Borna	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	54.79	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	32.87
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	20.54	Vaciller	0.57	Finition	Blanc
Directionnel	Non directionnel	CCT unique	6000	Yndice r9	32
Gamme de CRI minimale	90	Gamme CRI maximale	25	Chromaticité (y)	0.338
Chromaticité (x)	0.317	Normes applicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015	Classe d'isolement	I

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Protection (IK)	IK08	Haut	25.0	Long	145.0
Large	110.0				