electroled
5 allee des troenesÐ
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
https://electroled.fr/

Downlight LED 12W 140Lm/W Driver LIFUD sans scintillement 6000ºK [HO-DL01-LI-12W-CW]



Blanc froid	HO-DL01-LI-12W-CW	12.0
Blanc Neutre	HO-DL01-LI-12W-W	12.0
Blanc chaud	HO-DL01-LI-12W-WW	12.0

Caractéristiques

Puissance (w)	12.0	**Code produit**	HO-DL01-LI-12W-CW	**Construction**	Alu/PC
Nombre et type de LED	Philips LED	**Ouverture ouverte (°)**	120	**Luminosité (LM)**	1680
Température légère	CW	**Facilité**	IP20	**Souche**	220-240V
La vie estimée (H)	40000	**Mesures (mm)**	120X40	**Certificats**	CE/ROHS/TUV/ISO9001
Cri	80	**Facteur de puissance (PF)**	0.9	**Fréquence de travail (Hz)**	50/60
Heure de début (s)	0.1	**Plage de températures (ºC)**	-40+60	**Efficacité lumineuse (LM / W)**	140
Cycles d'éclairage	100000	**Coupe de toit (mm)**	90	**Kelvin (K)**	6000
Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	12.0	**Poids (g)**	200	**Ugr**	%Ã19
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	**Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)**	21.91	**Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)**	13.69
CCT unique	6000	**Sortie du conducteur**	36V	**Classe d'isolement**	II
Diamètre	120	**Large**	40.0		

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire