

Équipement LED étanche 40W 4000Lm 6500°K 120° [SE- STF177C-40W-CW]



Blanc froid

SE-STF177C-40W-CW

40.0



Caractéristiques

Puissance (w)	40.0	Code produit	SE-STF177C-40W-CW	Construction	PC/ABS
Nombre et type de LED	SMD2835 Lumileds	Ouverture ouverte (°)	120°	Luminosité (LM)	4000
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP65	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	50000	Mesures (mm)	1200x70x64	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.9	Fréquence de travail (Hz)	50/60
Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-20 +40	Efficacité lumineuse (LM / W)	100
Cycles d'éclairage	100000	Kelvin (K)	6500	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	40.0
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12
CCT unique	6500	Gamme de CRI minimale	75	Gamme CRI maximale	80
Classe d'isolement	II	Protection (IK)	IK08	Haut	70.0
Long	1200.0	Large	64.0		

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire