

Spot LED encastrable 8 W 750 lm CCT 3 000-6 500 °K (Tonalité variable) 60 ° [SE-SCL309-8W-W- CCT]



TDC

SE-SCL309-8W-W-CCT

8.0



Caractéristiques

Puissance (w)	8.0	Code produit	SE-SCL309-8W-W-CCT	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	SMD2835 Lumileds	Ouverture ouverte (°)	60°	Luminosité (LM)	750
Température légère	TDC	Facilité	IP44	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	50000	Mesures (mm)	Ø104x85	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60
Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-20 +40	Efficacité lumineuse (LM / W)	93
Cycles d'éclairage	100000	Coupe de toit (mm)	90	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	8.0
Ugr	%Å19	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	45.66	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	27.39
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	17.12	Plage de CCT minimale	3000	Plage de CCT maximale	6500
Gamme de CRI minimale	80	Gamme CRI maximale	90	Classe d'isolement	II
Haut	85.0	Diamètre	104		