

Applique LED 6000°K Solaire
Capteur 40 000H [HO-SW6080-PIR]



Blanc froid HO-SW6080-PIR



Caractéristiques					
Code produit	HO-SW6080-PIR	Construction	Aluminium/PC	Nombre et type de LED	SMD2835
Ouverture ouverte (°)	120	Température légère	Blanc froid	Facilité	IP65
Souche	3.7V 1200mAh	La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	150x100x55
Dimable	Non	Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60
Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-20 +65	Buisson	Borna
Cycles d'éclairage	80000	Diffuseur	Transparent	Poids (g)	980
Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69
CCT unique (plage)	Seulement	Normes applicables	EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017	Protection (IK)	IK07
Haut	100.0	Long	150.0	Large	55.0

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire