

## Pack de 6 Spots de Jardin LED 9W 758Lm 2700°K Spike 50 000H [SL-CPDC09-9W-WW-PK6]



Blanc chaud

SL-CPDC09-9W-WW-PK6

9.0



### Caractéristiques

|   |  |   |                 |   |             |
|---|--|---|-----------------|---|-------------|
| Puissance (w)                                   | 9.0  | Code produit                                    | SL-CPDC09-9W-WW | Construction                                    | Aluminium   |
| Nombre et type de LED                           | Epistar Led  | Ouverture ouverte (°)                           | 60              | Luminosité (LM)                                 | 757         |
| Température légère                              | blanc chaud  | Facilité  | IP65            | Souche  | 85-265VAC   |
| La vie estimée (H)                              | 50000  | Mesures (mm)                                    | Ø75x77          | Dimable   | Non         |
| Certificats                                     | CE/ROHS/ISO9001  | Équivalence (w)                                 | 80              | Cri   | 80          |
| Facteur de puissance (PF)                       | 0.9  | Fréquence de travail (Hz)                       | 50/ 60          | Heure de début (s)                              | 0.2         |
| Classe d'énergie                                | F  | Plage de températures (°C)                      | -20 +60         | Buisson   | Borna       |
| Efficacité lumineuse (LM / W)                   | 84   | Cycles d'éclairage                              | 100000          | Diffuseur                                       | Transparent |
| Kelvin (K)                                      | 2700   | Consommation d'énergie (kWh / 1000h)            | 9.0             | Poids (g)                                       | 260         |
| Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour) | 45.66  | Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour) | 27.39           | Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour) | 17.12       |
| Vaciller  | 0.46   | Directionnel                                    | Directionnel    | CCT unique (plage)                              | Seulement   |
| CCT unique                                      | 2700   | Ýndice r9                                       | 4               | Gamme de CRI minimale                           | 95          |
| Gamme CRI maximale                              | 22   | Chromaticité (y)                                | 0.405           | Chromaticité (x)                                | 0.437       |
| Normes applicables                              | IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008 | Classe d'isolement                              | I               | Protection (IK)                                 | IK07        |

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

Haut

77.0

Diamètre

75