

Équipement LED étanche 50W 5000Lm 6500°K 120° [SE- STF177C-50W-CW]



Blanc froid

SE-STF177C-50W-CW

50.0



Caractéristiques

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| Puissance (w) | 50.0 | Code produit | SE-STF177C-50W-CW | Construction | PC/ABS |
| Nombre et type de LED | SMD2835 Lumileds | Ouverture ouverte (°) | 120° | Luminosité (LM) | 5000 |
| Température légère | Blanc froid | Facilité | IP65 | Souche | 220-240VAC |
| La vie estimée (H) | 50000 | Mesures (mm) | 1500x70x64 | Certificats | CE/ROHS/ISO9001 |
| Cri | 80 | Facteur de puissance (PF) | 0.9 | Fréquence de travail (Hz) | 50/60 |
| Heure de début (s) | 0.1 | Plage de températures (°C) | -20 +40 | Efficacité lumineuse (LM / W) | 100 |
| Cycles d'éclairage | 100000 | Kelvin (K) | 6500 | Consommation d'énergie (kWh / 1000h) | 50.0 |
| Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour) | 45.66 | Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour) | 27.39 | Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour) | 17.12 |
| CCT unique | 6500 | Gamme de CRI minimale | 75 | Gamme CRI maximale | 80 |
| Classe d'isolement | II | Protection (IK) | IK08 | Haut | 70.0 |
| Long | 1500.0 | Large | 64.0 | | |

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire