

**Projecteur LED étanche 40 W, 4 800 lm, , CCT (Tonalité lumineuse variable), 3 000-6 500 °K, 110 °C, Tridonic, sans scintille**



TDC

SE-STF171-40W-CCT

40.0



**Caractéristiques**

Puissance (w)	40.0	Code produit	SE-STF171-40W-CCT	Construction	Clips en PC/acier inoxydable
Nombre et type de LED	SMD2835 Lumileds	Ouverture ouverte (°)	110°	Luminosité (LM)	4800
Température légère	TDC	Facilité	IP65	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	100000	Mesures (mm)	1200x100x75	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60
Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-20 +40	Efficacité lumineuse (LM / W)	120
Cycles d'éclairage	100000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	40.0	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	91.32
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	54.79	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	34.24	Plage de CCT minimale	3000
Plage de CCT maximale	6500	Gamme de CRI minimale	75	Gamme CRI maximale	80
Classe d'isolement	I	Protection (IK)	IK08	Haut	100.0
Long	1200.0	Large	75.0		