

Projecteur LED étanche 20 W, 2 400 lm, CCT (Tonalité variable), 3 000-6 500 °K, 110 °C, Tridonic, sans scintillement [SE-S



TDC

SE-STF171-20W-CCT

20.0



Caractéristiques

Puissance (w)	20.0	Code produit	SE-STF171-20W-CCT	Construction	Clips en PC/acier inoxydable
Nombre et type de LED	SMD2835 Lumileds	Ouverture ouverte (°)	110°	Luminosité (LM)	2400
Température légère	TDC	Facilité	IP65	Souche	220-240VAC
La vie estimée (H)	100000	Mesures (mm)	600x100x75	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Cri	80	Facteur de puissance (PF)	0.99	Fréquence de travail (Hz)	50/60
Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-20 +40	Efficacité lumineuse (LM / W)	120
Cycles d'éclairage	100000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	20.0	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	91.32
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	54.79	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	34.24	Plage de CCT minimale	3000
Plage de CCT maximale	6500	Gamme de CRI minimale	75	Gamme CRI maximale	80
Classe d'isolement	I	Protection (IK)	IK08	Haut	100.0
Long	600.0	Large	75.0		

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire