

# Éclairage sur Rail LED Multiangle 10W 800Lm CRI90 5CCT Triphasé 40 000H [1916-TRL10W-M]



5CCT / CCT

1916-TRL10W-M

10.0



## Caractéristiques

|                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                 |               |                                                 |              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Puissance (w)                                   | 10.0                                                                                                                                                                                     | Code produit                                    | 1916-TRL10W-M | Construction                                    | Aluminium/PC |
| Nombre et type de LED                           | Philips Led                                                                                                                                                                              | Ouverture ouverte (°)                           | 15            | Luminosité (LM)                                 | 800          |
| Température légère                              | 5CCT                                                                                                                                                                                     | Facilité                                        | IP20          | Souche                                          | 190-260V     |
| La vie estimée (H)                              | 40000                                                                                                                                                                                    | Mesures (mm)                                    | 55x80x160     | Dimable                                         | Fourchettes  |
| Certificats                                     | CE/ROHS/ISO9001                                                                                                                                                                          | Équivalence (w)                                 | 80            | Cri                                             | 90           |
| Facteur de puissance (PF)                       | 0.9                                                                                                                                                                                      | Fréquence de travail (Hz)                       | 50/ 60        | Heure de début (s)                              | 0.1          |
| Classe d'énergie                                | F                                                                                                                                                                                        | Plage de températures (°C)                      | -20 +40       | Buisson                                         | Borna        |
| Efficacité lumineuse (LM / W)                   | 80                                                                                                                                                                                       | Cycles d'éclairage                              | 100000        | Consommation d'énergie (kWh / 1000h)            | 10.0         |
| Poids (g)                                       | 500                                                                                                                                                                                      | Ugr                                             | ≤17           | Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour) | 36.52        |
| Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour) | 21.91                                                                                                                                                                                    | Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour) | 13.69         | Vaciller                                        | 0.95         |
| Directionnel                                    | Directionnel                                                                                                                                                                             | CCT unique (plage)                              | Gamme         | Plage de CCT minimale                           | 2000         |
| Plage de CCT maximale                           | 6000                                                                                                                                                                                     | Índice r9                                       | 27            | Gamme de CRI minimale                           | 95           |
| Gamme CRI maximale                              | 1                                                                                                                                                                                        | Chromaticité (y)                                | 0.352         | Chromaticité (x)                                | 0.323        |
| Normes applicables                              | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EN 60598-2-1:1989; EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008; EN 62471:2008; EN 62493:2010 | Sortie du conducteur                            | DC72-96V      | Classe d'isolement                              | II           |

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire

|             |      |             |      |              |       |
|-------------|------|-------------|------|--------------|-------|
| <b>Haut</b> | 80.0 | <b>Long</b> | 55.0 | <b>Large</b> | 160.0 |
|-------------|------|-------------|------|--------------|-------|