

Projecteur LED solaire 200 W 20 000 Lm Capteur_Panneau de commande à distance : 5 V 35 W Batterie : 3,3 V 30 000 Ma [LUM-MJ-DW90



Blanc froid LUM-MJ-DW90

200.0







0					
Caractéristiques					
Puissance (w)	200.0	Code produit	LUM-MJ-DW904	Construction	Aluminium/PC
Nombre et type de LED	SMD 2835	Ouverture ouverte (°)	180	Luminosité (LM)	20000
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP65	Souche	5V 3,3V 30.000Ma
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	365x295x50/PAN.580x350x15	Dimable	Fourchettes
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80	Fréquence de travail (Hz)	50/60
Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-25 +45	Efficacité lumineuse (LM / W)	100
Diffuseur	Transparent	Kelvin (K)	6000	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	200.0
Poids (g)	4500	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	CCT unique (plage)	Seulement	CCT unique	6000
Protection (IK)	IK08	Haut	365.0	Long	295.0
Large	50.0				