

Solaire LED Floodlight 30W 6500K
Panneau: 6V/6W Battery:
3.2V/3000MaH Remote Control [HO-
SolaireFL-30W-02]



Blanc froid HO-SOLARFL-30W-02 30.0



Caractéristiques					
Puissance (w)	30.0	Code produit	HO-SOLARFL-30W-02	Construction	PVC/ABS
Nombre et type de LED	SMD2835	Ouverture ouverte (°)	120	Luminosité (LM)	3000
Température légère	Blanc froid	Facilité	IP65	Souche	DC 6V
La vie estimée (H)	40000	Dimable	Ouais	Certificats	CE/ROHS/ISO9001
Cri	80	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60	Heure de début (s)	0.1
Plage de températures (°C)	-25 +45	Efficacité lumineuse (LM / W)	100	Cycles d'éclairage	80000
Kelvin (K)	6500	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	30.0	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52
Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91	Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	Directionnel	Non directionnel
CCT unique (plage)	Seulement	CCT unique	6500	Gamme de CRI minimale	85
Normes applicables	EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017	Protection (IK)	IK08		