

Solaire LED Beacon 2700°K
Panneau: 6V/3W Battery:
3.7V/4000MaH Remote Control [HO-
SolaireLAWNLIGHT-03]



Blanc chaud HO-SOLARLAWNLIGHT-03 3.0



Caractéristiques					
Puissance (w)	3.0	Code produit	HO-SOLARLAWNLIGHT-03	Construction	PVC/ABS
Nombre et type de LED	SMD2835	Ouverture ouverte (°)	360	Luminosité (LM)	300
Température légère	CW	Facilité	IP65	Souche	DC 6V
La vie estimée (H)	40000	Mesures (mm)	600x170x130	Dimable	Non
Certificats	CE/ROHS/ISO9001	Cri	80	Fréquence de travail (Hz)	50/ 60
Heure de début (s)	0.1	Plage de températures (°C)	-20 +65	Efficacité lumineuse (LM / W)	100
Cycles d'éclairage	80000	Kelvin (K)	2700	Consommation d'énergie (kWh / 1000h)	3.0
Poids (g)	2550	Durée de vie utile moyenne (années, 3 h / jour)	36.52	Durée de vie utile moyenne (années, 5 h / jour)	21.91
Durée de vie utile moyenne (années, 8 h / jour)	13.69	Directionnel	Non directionnel	CCT unique (plage)	Seulement
CCT unique	2700	Gamme de CRI minimale	85	Protection (IK)	IK07
Haut	600.0	Long	170.0	Large	130.0

Les données peuvent subir de légères variations en raison de l'évolution des composants du luminaire